RAPPORT DE SIMULATION DE L'EXPOSITION

Selon les lignes directrices nationales ANFR du 7 Novembre 2019

Dossier, prévu par l'article 2 de la loi 2015-136 du 9 février 2015, visant à informer de l'exposition aux ondes émises par une installation radioélectrique

Référence du rapport de simulation : T18347-1-08/04/2022

Commune : FOUGERES

Adresse de l'installation : RUE ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES

Validation : Département Central Ingénierie **08/04/2022**

Ce document comporte 11 pages

TABLE DES MATIERES

1. Synthèse 4
2. Description du projet 5
3. Plan de situation 5
4. Caractéristiques de l'installation 7
5. Résultats de simulation 8
   a) Antennes à faisceaux fixes 10
   b) Antennes à faisceaux orientables 11

REVISIONS

Indice	Date	Nature des révisions

Objet du rapport

L'objet du document est de présenter les résultats de la simulation en intérieur de l'exposition aux ondes émises par le projet d'installation radioélectrique située RUE ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES diffusant les technologies dont le détail est explicité dans le chapitre 4, selon les lignes directrices nationales publiées le 23 décembre 2015 par l'Agence nationale des fréquences et mises à jour en septembre 2019 pour la prise en compte des antennes actives à faisceaux orientables utilisées notamment en technologie 5G.

Ce rapport est sous la responsabilité de l'exploitant de l'installation radioélectrique et ne vaut que pour les fréquences de Bouygues Télécom.

Ce rapport est destiné à être remis au maire ou au président de l'intercommunalité à sa demande conformément au décret n° 2016-1211 du 9 septembre 2016 relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences. Il ne contient aucune donnée personnelle et respecte les droits au respect de la vie privée et à l'image.

Une simulation ne peut pas remplacer la mesure du niveau réel d'exposition une fois l'installation en service. Seule une mesure réalisée conformément au protocole de mesure in situ ANFR/DR15[1] en vigueur par un laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) permet de déterminer le niveau d'exposition réel et de vérifier le respect des valeurs limites d'exposition.

[1] Ce protocole de mesures a été publié au Journal Officiel de la République française, n°0271 du 21 novembre 2017 texte n°21, *Arrêté du 9 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 3 novembre 2003 relatif au protocole de mesure in situ visant à vérifier pour les stations émettrices fixes le respect des limitations, en termes de niveaux de référence, de l'exposition du public aux champs électromagnétiques prévu par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, JORF n°0271 du 21 novembre 2017*.

1. Synthèse

Résultats de simulation des antennes à faisceaux fixes

L'exposition maximale simulée de tous les azimuts pour le projet d'implantation de l'installation située RUE ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES *est comprise entre : 0-1 V/m à une hauteur de 1,50m.*

Résultats de simulation des antennes à faisceaux orientables

L'exposition maximale simulée de tous les azimuts pour le projet d'implantation de l'installation située RUE ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES *est comprise entre : 1-2 V/m à une hauteur de 1,50m.*

L'appréciation de l'exposition ne saurait s'appuyer sur la somme arithmétique des expositions issues des prédictions de calcul présentées dans ce dossier. La mesure de l'exposition reste la seule approche pertinente pour apprécier la réalité de l'exposition globale des expositions radiofréquences (FM, Télévision, Téléphonie mobile etc..).

2. Description du projet

Le projet exploite les technologies suivantes : 2G (900), 3G (900), 4G (700, 800, 1800, 2100, 2600), 5G (2100, 3500).

Description de l'installation	
Coordonnées géographiques de la station (Lambert II étendu)	*Latitude : 2379380,00* *Longitude : 337291,00*
Altitude de la station	*150 m*
Hauteur du support	*36,2m*
Adresse	ROUTE DE BREHADOUR 44350 GUERANDE
Nombre d'antennes à faisceaux fixe	*3*
Type	*Directive*
Nombre d'antennes à faisceaux orientables	*3*
Systèmes	*2G 3G 4G 5G*
Azimuts (en degrés)	*0°/140°/255°*
Bandes de fréquences déployées (en MHz)	*2G (900), 3G (900), 4G (700, 800, 1800, 2100, 2600), 5G (2100, 3500).*

3. Plan de situation

Les antennes et les azimuts (rayon principal) sont précisément localisés sur la carte.

Afin de faciliter l'analyse de la zone étudiée, la zone géographique (de rayon 200m en zone rurale) représentée est centrée sur l'installation radioélectrique de l'exploitant.

Les établissements particuliers sont localisés par un pictogramme en indiquant le nom *(quand l'information est disponible*) et le type *(crèche, établissements de l'enseignement primaire ou secondaire, établissement de soins…).*
L'axe de rayonnement principal dans le plan horizontal des antennes à faisceaux fixes est représenté par une flèche.



[Fond de carte (Google Roadmap), source : Google]

4. Caractéristiques de l'installation

	Description de l'installation								
Azimut 1	*0°*								
Hauteur milieu de l'antenne	*37.5 m*								*38.5 m*
Systèmes	*2G*	*3G*	*4G*	*4G*	*4G*	*4G*	*5G*	*4G*	*5G*
Bande de fréquence (MHz)	*900*	*900*	*700*	*800*	*1800*	*2100*	*2100*	*2600*	*3500*
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	*13*	*26*	*66*	*39.5*	*47.5*	*62*	*31*	*44*	*160*
Gain d'antenne en dbi	*16*	*16*	*15*	*15.5*	*16.5*	*17*	*17*	*17.5*	*25*
Tilts elec + méca prévisionnel (degrés)	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*0°*
Azimut 2	*140°*								
Hauteur milieu de l'antenne	*32 m*								*32.5 m*
Systèmes	*2G*	*3G*	*4G*	*4G*	*4G*	*4G*	*5G*	*4G*	*5G*
Bande de fréquence (MHz)	*900*	*900*	*700*	*800*	*1800*	*2100*	*2100*	*2600*	*3500*
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	*13*	*26*	*66*	*39.5*	*47.5*	*62*	*31*	*44*	*160*
Gain d'antenne en dbi	*16*	*16*	*15*	*15.5*	*16.5*	*17*	*17*	*17.5*	*25*
Tilts elec + méca prévisionnel (degrés)	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*0°*
Azimut 3	*255°*								
Hauteur milieu de l'antenne	*37.5 m*								*38.5 m*
Systèmes	*2G*	*3G*	*4G*	*4G*	*4G*	*4G*	*5G*	*4G*	*5G*
Bande de fréquence (MHz)	*900*	*900*	*700*	*800*	*1800*	*2100*	*2100*	*2600*	*3500*
Puissance maximale en entrée d'antenne (W)	*13*	*26*	*66*	*39.5*	*47.5*	*62*	*31*	*44*	*160*
Gain d'antenne en dbi	*16*	*16*	*15*	*15.5*	*16.5*	*17*	*17*	*17.5*	*25*
Tilts elec + méca prévisionnel (degrés)	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*3°*	*0°*

5. Résultats de simulation

La simulation est réalisée pour différentes hauteurs en prenant en compte des effets dus au bâti (réflexion, réfraction, angle d'incidence de l'onde). Les valeurs présentées correspondent au niveau cumulé de l'exposition en intérieur par typologie d'antenne et exprimées en volts par mètre. Conformément aux lignes directrices de l'ANFR, une distinction est faite entre la présentation des résultats de simulation des antennes à faisceaux fixes et des antennes à faisceaux orientables.

Les antennes à faisceaux fixes produisent une exposition uniforme dans l'axe de ces dernières et relativement constante dans le temps au gré des usages des clients connectés sur la station émettrice.

Les antennes à faisceaux orientables produisent pour leur part une exposition localisée et d'autant plus réduite que le temps d'exposition est conditionné par la vitesse de communication et la présence ou non de terminaux 5G en communication dans la direction du ou des faisceaux dynamiques générés par les antennes. Il est à noter qu'en l'absence de trafic en un point donné l'exposition 5G est très réduite (inférieure à 0.5 V/m) comme l'ont démontrées les mesures réalisées par l'ANFR dans le cadre des expérimentions 5G menées par les différents opérateurs.

Le calcul de l'exposition induite par l'installation située RUE ÉTIENNE AUBRÉE 35300 FOUGERES est pondérée par :

- Un facteur de réduction appliqué au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceaux fixes. Cette valeur correspond au facteur médian observé sur les mesures réalisées en 2014 entre la valeur cumulée extrapolée et la mesure large bande du cas A quand la téléphonie mobile domine.
- Un facteur de réduction sur 6 minutes au niveau calculé à puissance maximale des émetteurs de téléphonie mobile pour des antennes à faisceaux orientables. Ce facteur de réduction correspondant à un balayage du faisceau pendant 4,4 % du temps dans une direction donnée.

- Un facteur d'atténuation de duplexage temporel TDD pour les fréquences [3,4 – 3,8 GHz] de cette installation.
- Un abaissement correspondant à l'atténuation forfaitaire produite par un simple vitrage d'une onde perpendiculaire à ce dernier.

A priori, dans cette configuration, les niveaux calculés sont des majorants de l'exposition simulée en intérieur. Les simulations sont réalisées en zone rurale avec la résolution suivante : 2 m.

Les couleurs affichées sur les cartes suivent le code couleur suivant :

Niveau	Couleur
Strictement supérieur à 6 V/m :	
Entre 5 et 6 V/m :	
Entre 4 et 5 V/m :	
Entre 3 et 4 V/m :	
Entre 2 et 3 V/m :	
Entre 1 et 2 V/m :	
Entre 0 et 1 V/m :	

a) Antennes à faisceaux fixes

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne à faisceau fixe. Pour chacune, l'environnement est différent, l'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne à l'autre. Ce projet comporte 3 antennes, une seule simulation a été réalisée.

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m .

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé est compris entre 0 et 1 V/m



[Fond de carte (Google Roadmap), source : Google]
[Logiciel de simulation : Atoll Radio]

b) Antennes à faisceaux orientables

Les antennes projetées sont Directives.

Une modélisation est réalisée par antenne à faisceau orientable. Pour chacune, l'environnement est différent, l'exposition maximale calculée ainsi que la hauteur correspondante varient d'une antenne à l'autre. Ce projet comporte 3 antennes, une seule simulation a été réalisée.

La simulation à 1,5 m par rapport au sol a été réalisée à partir du modèle numérique de terrain de DTM Siradel de 2019 interpolé au pas de 2 m .

À 1,5 m du sol, le niveau maximal simulé est compris entre 1 et 2 V/m



[Fond de carte (Google Roadmap), source : Google]
[Logiciel de simulation : Atoll Radio]